

Прайслист на бесшумной автоматической генераторной установки Yuchai мощностью 20 кВт

Тел: +77780595888

1. Модель дизельного-генератора

Выходная мощность (KW): 20

Номинальное напряжение (V): 400/230

Сила тока (A): 54

Номинальная частота (HZ): 50

Тип устройства	Модель двигателя	Габариты (мм)	Примечание: аккумулято(12в)
YL-20	YC4V35-D20	1900*950*1100	1 шт

2. Двигатель

Производитель: China, Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.

Модель двигателя: YC4V35-D20

Тип: Четырехтактный, с турбонаддувом

Дизельная мощность (кВт): 25

Количество цилиндров: 4 цилиндра

Диаметр цилиндра, ход поршня(мм): 89*100

Рабочий объем (л): 2,5

Коэффициент сжатия: 17: 1

Регулировка скорости: Механическая регулировка

Скорость оборота (r/min): 1500

Метод запуска: 24в электрический стартер

Потребление топлива(г/кВт,ч): 197г

Емкость масла (л): 11

Расход масла (л/ч) : 0.3%

Метод охлаждения: Закрытое водяное вентиляторное охлаждение

3. Генератор

Модель: 30GF

Тип: Бесщеточный, с самоохлаждением, класс защиты

IP22Уровень изоляции: Н уровень

Диапазон регулировки напряжения: ±5%

Количество фаз и соединений: Трехфазная четырехпроводная

Коэффициент мощности: 0,8

Метод регулирования давления: Механическая

Производитель: Shanghai Yiliang

Панель управления:

Модель: DF серия

Способ установки: Цельный

Элементы мониторинга: Давление тока(вольтаж), сила тока, частотность, давление масла, температура воды и скорость.

Сопутствующие стандартные комплектующие:

Полная техническая документация, набор запасных частей

6. Бесшумный тип, оборудован автоматической системой АВР, шоссейным масляным баком.