

**Прайслист на бесшумной автоматической генераторной
установки Yuchai мощностью 50 кВт**

Тел: +77780595888

1. Модель дизельного-генератора

Выходная мощность (KVA/KW): 70/50)

Номинальное напряжение (V): 400/230

Сила тока (A): 90

Номинальная частота (HZ): 50

Восемь показателей эффективности

Напряжение				Частота			
Коэффициент корректировки устойчивого состояния в %	Скорость переходной регулировки %	Время восстанов ления S	Волатильность %	Коэффициент корректировки устойчивого состояния в %	Скорость переходной регулировки %	Время восстановле ния S	Волатильность %
±1.5	±20	≤1	0.5	3	±7	±5	0.5

Длина*Ширина*Высота (мм): 2000*1100*1250

Вес (кг): 1150

2. Дизельный двигатель

Производитель: Guangxi Yuchai Power Co., Ltd.

Модель дизельного двигателя: YC4D90-D20

Тип: Четырехцилиндровый рядный, четырехтактный, с
турбонаддувом

Дизельная мощность (Кв). 66

Количество цилиндров: 4 цилиндра

Диаметр цилиндра* ход поршня (мм): 108*115

Рабочий объем(л): 4,6

Коэффициент сжатия: 17,5:1

Регулировка скорости: Механическая регулировка

Скорость оборота (r/min) : 1500

Метод запуска: 24В электрический стартер

Потребление топлива (г/кВ.ч): ≤ 197 г

Емкость масла (л): 16

Расход Масла (л/ч): 0.3%

Метод охлаждения: Закрытое водяное вентиляторное охлаждение

3. Генератор

Модель: TZN2-50

Тип: самоохлаждающийся, класс защиты IP22

Уровень изоляции: Уровень F

Диапазон регулировки напряжения: $\pm 5\%$

Количество фаз и соединений: Трехфазная четырехпроводная система

Коэффициент мощности: 0.8

Метод регулирования давления: Механический

Производитель: Fuan Yiliang

4. Дисплей

Способ установки: Цельный

Элементы мониторинга: Напряжение тока(вольтаж), сила тока, частотность, давление масла, температура масла, температура

ВОДЫ.

5. Сопутствующие стандартные комплектующие

Одна стартерная аккумуляторная батарея (12 В), один ящик с запасными частями, полная техническая документация и данные.

6.Бесшумный тип, оборудован автоматической системой АВР, шоссейным масляным баком.

